

## Système AQUATEC pour Microtome SLEE

Le système Aquatec comprend un bloc porte-lame pour lames-jetables à profil bas, avec rampe de transfert intégré et bain-marie chauffé. Il peut être utilisé avec tous les microtomes rotatifs actuels de la série médicale SLEE: CUT 4062, CUT 5062 et CUT 6062. Il suffit de quelques minutes pour faire évoluer le microtome de la technique de la coupe standard à la méthode Aquatec.



### Points forts :

Le débit d'eau laminaire réglable, évite les dommages aux coupes, ce qui permet d'avoir plus de coupes utilisables par bloc. En raison de la fluidité de l'eau, les coupes sont étirées.

Cela permet des résultats de coupe de haute qualité.

Température de l'eau pouvant être sélectionnée par l'utilisateur de la température ambiante jusqu'à +50 ° C

Bain-marie en aluminium éclairé offrant une excellente visibilité de la coupe

Porte-lame jetable spécialement conçu avec rampe de transfert

Le transfert manuel des coupes dans un bain-marie n'est plus nécessaire

### Accessoires standards :

Instrument de base incl. plateau amovible

Porte-lame jetable AQ

Eclairage

Bac à déchets

2 x inserts de transfert (1 x installé)

2 x filtre d'aspiration (1 x installé)

Seringue

Écran de vidange

Mode d'emploi



## Spécifications

Température max:	+50 ° C
Volume d'eau du bain marie chauffé:	750 ml
Volume du réservoir de pompe:	570 ml
Eau requise:	eau déminéralisée ou distillée
Débit:	0 ml / min. - 500 ml / min.
Conditions de fonctionnement:	Conditions de fonctionnement: +10 ° C à 35 ° C (à une humidité relative de l'air max. 60%) pour une utilisation en intérieur uniquement
Alimentation:	100-240 V / 50/60 Hz, 0.7 A +/-10 %
Poids:	Aquatec complet 4,8 kg, porte-lame jetable AQ 3,0 kg
Dimensions (P x L x H):	Aquatec 300 x 300 x 130 mm
Dimensions de l'Aquatec	Ø 300 mm x Hauteur 130 mm