

FICHE TECHNIQUE TABLE DE RECEPTION **CONFIGURATION 2 : Banque d'accueil sur piètements avec** **confinement**

TABLES DE RECEPTION VENTILEES :

Equipée d'un système de ventilation FRONTAL, la table de réception TECH INTER, en acier inoxydable, garantit un air pur et un travail en toute sécurité. La CMA (Concentration Maximale Autorisée) pour les vapeurs de formol est inférieure aux minimas requis sur la surface de travail. Cette table permet de purifier l'air contaminé par le formol. Ces vapeurs nocives sont aspirées vers le fond à travers une plaque perforée, en inox. Les vapeurs sont évacuées dans l'atmosphère par l'intermédiaire d'un ventilateur externe ou intégré. Conforme aux réglementations concernant les laboratoires d'anatomie pathologique dont la circulaire du 30 Juillet 2004 et l'arrêté du 16 Juillet 2007. Qualité d'inox conforme à la norme EN 10088-1 : 2005.

Caractéristiques (la longueur varie en fonction du modèle choisi):

- Dimensions : L 1000/1500/2000/2500x P 750 x H 900/1200 mm
- Pieds réglables pour la mise à niveau
- Entièrement en acier inoxydable AISI 304L Plateau de travail en 316L Soudures : Procédure de soudure TIG (Tungstène Inerte Gaz), soudures poncées et polies, décapage à l'acide des soudures intérieures.

Plan de travail :

- Dim : H 900 x L 950/1450/1950/2450 x P 550 mm
- Plateau de travail lisse

Partie basse :

- Piètement simple

Partie haute :

- Zone ventilée : Ventilation frontale par plenum perforé L 1000/1500/2000/250 x P 250 x H 300 mm
- Confinement de la zone de travail en verre sécurit 8 mm composé de :
 - 2 joues de côté P 550 x H 300 mm
 - 1 dessus en verre trempé L 1000/1500/2000/2500 x P 200 mm Le bandeau verre du dessus couvre la moitié du plateau de travail.
- Puissance d'aspiration au niveau de l'ouverture en façade : » 0,3 m/s
- Débit de ventilation requis : L 1000mm = $\geq 400\text{m}^3/\text{h}$ / L1500mm = $\geq 600\text{m}^3/\text{h}$ / L 2000mm = $\geq 800\text{m}^3/\text{h}$ / L 2500mm = $\geq 1000\text{m}^3/\text{h}$
- Perte de charge 120 Pa
- Piquages : L 1000 et 1500 mm 1 piquage 200mm / L 2000 et 2500mm 2 piquages 200mm

Ventilation :

- Puissance d'aspiration au niveau de l'ouverture en façade : » 0,3 m/s
- Débit de ventilation requis : » L 1000mm = $\geq 400\text{m}^3/\text{h}$ / L1500mm = $\geq 600\text{m}^3/\text{h}$ / L 2000mm = $\geq 800\text{m}^3/\text{h}$ / L 2500mm = $\geq 1000\text{m}^3/\text{h}$ perte de charge 120 Pa

Options :

- Prise 230V/USB/RJ45 à positionner sur la table à l'unité



Photo non contractuelle
donnée à titre d'exemple